

HOSPITAL BEDS

Camas para Hospital

B-2000 Plus Electric Bed



- Five functions
- Back up Battery
- CPR function
- Side rails controls with touch keyboard
- Nurse control with touch screen
- Weight Scale

- *5 funciones*
- *Batería de respaldo*
- *Función CPR*
- *Controles en las barandas con teclado*
- *Control de enfermera con pantalla táctil*
- *Báscula integrada*

B-2000 PLUS ELECTRIC BED



B-2000 PLUS ELECTRIC BED

MAIN MATERIAL

- PP plastic headboards & footboards
- PP plastic siderails
- Steel frame
- Plastic bedboard with softlink

FEATURES

- Bedboard dimension: 77"x35.5" (1955mm x 900mm)
- Overall dimension: 91.3" x 41.3" x 37.8"/44.8" (2320mm x 1050mm x 960/1140mm)
- Hi-Low adjustment: 20.9" - 28" (530 - 710mm)
- Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: +/- 10°
- Back rest lifting angle: 0 - 65°
- Knee rest lifting angle: 0 - 45°
- CPR function, with reset button
- Weight function
- High definition 10.2: LCD Screen
- Central lock system
- Multilanguage, English and Spanish
- Save historical record for weight and bed positions
- Loading capacity: 250 Kgs
- Foldable side rails
- ABS plastic cover protector
- Bag handles, 2
- Castor diameter: 5.9" (150mm)
- 4 I.V. Poles receptacles, 1 I.V. pole adjustable included
- Voltage: 110/220V – 50/60 Hz
- Standby time battery: 52 hours

MATERIAL PRINCIPAL

- Cabeceras superior e inferior en plástico PP
- Barandas en plástico PP
- Estructura en acero
- Superficie plastica con enlace flexible

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones de la superficie: 77" x 35,5" (1955mm x 900mm)
- Dimensión total: 91.3" x 41.3" x 37.8"/44.8" (2320mm x 1050mm x 960/1140mm)
- Altura Ajustable: 20.9" - 28" (530 - 710mm)
- Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: +/- 10°
- Ángulo de elevación de la espalda: 0 - 65°
- Ángulo de elevación de la rodilla: 0 - 45°
- Función CPR con botón de reinicio
- Báscula integrada
- Pantalla LCD de 10,2" de alta definición
- Sistema de bloqueo central
- Bilingüe: Inglés y Español
- Guarda el registro histórico para peso y posiciones de la cama
- Capacidad de carga 250Kg
- Barandas abatibles
- Recubierto y protegido con plástico ABS
- Dos soportes para bolsa de drenaje
- Diámetro de las ruedas: 5.9" (150mm)
- 4 receptáculos para atril de suero, incluido un atril de suero ajustable
- Voltaje: 110/220V – 50/60 Hz
- Batería 52 horas



Contact us for additional information.

Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Advanced
Instrumentations

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com
www.advanced-inst.com